



Oturak ve Sırt Üniteleri

Koltukların Oturma ve sırt üniteleri, insan anatomisine uygun olarak tasarlanmış, 50+-%10 densty ve Mvss 302 yangın standartkarna uygun alüminyum kalıplarda poliüretan malzemeden imal edilir. Oturak ve sırt süngerlerinin içinde metal profilden yapılmış dayanıklı iç iskelet vardır. Koltukların oturma kısımları sabit olarak imal edilir.

Taşıyıcı Ayaklar ve Kolçaklar

Koltukların ayak bağlantı kısımları, 100 mm çapında ve 2,5 mm et kalınlığında borudan, zemine bağlantı kısımları ise en az 2 mm kalınlığında saçtan, kalıpla form verilerek dayanım kazandırılmış şekilde imal edilir. Kolçaklar metaliskelet üzeri Mdf malzemeden, üzeri laminasyonlu suni deri ile kaplanmaktadır. Kol dayama kısımlarına metal bardaklık monte edilmektedir. Sıralı olarak yapılan koltukların aradaki kolçakları ortak olarak kullanılır. Koltuklar tek ayaklı olarak zemine uygun bağlantı elemanları ile sabitlenir

Deri

Döşeme yapılacak deriler %80 poliüretan, %20 polyester, sürtünmeye karşı dayanıklı, alev almaz ve solmazlık özelliklerine sahiptir. Sürtünme Mukavemeti :min. 40.000 devir. Gramaj : 550 gr/m2 dir. Koltukların oturak ve sırt süngerleri belirtilen özelliklerdeki derilerle komple deri döşemeli olarak imal edilir





